CASIO FILM CARD™ SL-760 FTZ

㊐ ㊑ ㊍ ㊒ ㊓

SH0210070A Printed in Japan
Imprimé au Japon

SOLAR BATTERY: The solar battery converts light into electrical energy. When there is insufficient light or when the light source is temporarily blocked, the display may blank out or show irregular figures. If this happens, place the unit where there is sufficient light, press the AC key and re-start your calculation.

SONNENZELLEN-BATTERIE: Die Sonnenzellen-Batterie wandelt Licht in elektronische Energie um. Wenn die Lichtquelle nicht stark genug oder zeitweilig blockiert ist, könnte die Anzeige erlöschen oder falsche Zahlen anzeigen. Wenn dies auftritt, das Gerät einer ausreichenden Lichtquelle aussetzen und für den erneuten Beginn der Kalkulation die AC Taste drücken.

PILE SOLAIRE: La pile solaire convertit la lumière en énergie électrique. Si la lumière est trop faible ou si les rayons lumineux sont temporairement voilés, l'affichage pourrait disparaître et présenter des chiffres irréguliers. Dans ce cas, placer la calculatrice dans un endroit suffisamment lumineux. Appuyer sur la touche AC pour reprendre le calcul.

PILA SOLAR: La pila solar convierte la luz en energía eléctrica. Cuando hay luz insuficiente o cuando la fuente de luz se halla momentáneamente bloqueada, la presentación puede borrarse o mostrar cifras irregulares. En tal caso, ubicarla donde haya suficiente luz, presionar la tecla AC y reiniciar los cálculos.

BATTERIA SOLARE: La batteria solare, come è noto, converte la luce in energia elettrica. Ciò significa che in caso di illuminazione insufficiente o di interruzione della luce l'apparecchio cessa di funzionare o funziona irregolarmente. In questi casi scegliere un posto con maggiore illuminazione e, prima di procedere nelle operazioni, riattivare l'apparecchio premendo il tasto AC.

Outdoors, near a window or in an office Im Freien, Nähe eines Fensters oder im Büro Extérieur, près d'une fenêtre ou au bureau Exteriores, cerca de una ventana o en una oficina Esterno, vicino ad una finestra od in luogo ben illuminato	
Fluorescent lighting Leuchtstoffröhre Eclairage fluorescent Iluminación fluorescente Luce fluorescente	
Incandescent lighting Glühlicht Eclairage incandescent Iluminación incandescente Luce incandescente	

SPECIFICATIONS
Capacity: 8 digits
Power source: Amorphous silicon solar battery
Operating brightness: Over 50 Lux
Ambient temperature range: 0°C~40°C (32°F~104°F)
Dimensions: Approximately 2.9H x 85.5W x 54mmD (1/8"H x 3 3/8"W x 2 1/8"D)
Weight: Approximately 21g (0.7 oz)

NOTE:
* *Be sure not to damage the unit by bending or dropping. For example, do not carry it in your hip pocket.*
* *If any part of the Display or its reverse side is touched, it will momentarily discolor, however, this is not a malfunction but results from the unit's super thinness. Special care should be taken not to put excessive pressure on the Display or push it with a pointed object in order to prevent malfunctions.*
* *Note that the unit has small indentations which are a necessary part of the production process.*
* *Since this unit is composed of precision electronic parts, never attempt to take it apart.*

TECHNISCHE DATEN
Kapazität: 8 Stellen
Stromversorgung: Amorphe Silizium-Sonnenzellen-Batterie
Betriebshelligkeit: Über 50 Lux
Zulässige Verwendungstemperatur: 0°C bis 40°C
Abmessungen: Etwa 2,9(H) x 85,5(B) x 54(T)mm
Gewicht: Etwa 21g

HINWEIS:
* *Das Gerät nicht abbiegen oder fallenlassen, um Beschädigung zu vermeiden. Daher niemals in der Hüfttasche tragen.*
* *Wird das Display oder dessen Rückseite berührt, dann kommt es zu einer momentanen Verfärbung; dies stellt jedoch keine Störung dar, sondern ist auf die extrem dünne Ausführung dieser Einheit zurückzuführen. Um Beschädigung zu vermeiden, darf nicht mit übermäßiger Kraft bzw. mit spitzen Gegenständen gegen das Display gedrückt werden.*
* *Die Einheit weist kleine Kerben auf, die aufgrund des Herstellungsprozesses erforderlich sind.*
* *Da dieses Gerät aus Präzisionsteilen besteht, dieses niemals selbst zu zerlegen versuchen.*

CARACTERISTIQUES
Capacité: 8 chiffres
Alimentation: Pile solaire au silicium amorphe
Luminosité de fonctionnement: Plus de 50 lux
Plage de température ambiante: 0°C~40°C
Dimensions: Environ 2,9H x 85,5L x 54mmP
Poids: Environ 21g

REMARQUES:

* *Bien prendre garde à ne pas endommager l'appareil en le tordant ou en le tombant. Par exemple, ne pas le porter dans la poche arrière d'un pantalon.*
* *Si une partie de l'affichage ou du dos est touchée, il y aura un changement de couleur momentané. Toutefois, ceci n'est pas une panne mais est dû à l'extrême minceur de l'appareil. Afin d'éviter le risque de pannes, il faut faire spécialement attention à ne pas appuyer excessivement fort sur l'affichage et à ne pas appuyer dessus avec un objet pointu.*
* *Noter que cet appareil porte de petites entailles qui sont une partie nécessaire du processus de fabrication.*
* *Etant donné que cet appareil est construit de composants électroniques de précision, ne jamais essayer de le démonter.*

ESPECIFICACIONES

Capacidad: 8 dígitos
Fuente de alimentación: Pila solar de silicio amorfo
Brillo de funcionamiento: Más de 50 lux
Temperatura ambiente: 0°C~40°C
Dimensiones: Aproximadamente 2,9Al. x 85,5An. x 54Pr.mm
Peso: Aproximadamente 21g

NOTA:

* *Asegurarse de no dañar la unidad arqueándola o dejándola caer. No la lleve en el bolsillo posterior del pantalón.*
* *Si se toca cualquier parte de la pantalla o su lado posterior, perderá color momentáneamente, sin embargo, esto no es una falla sino la resultante de la gran delgadez de la unidad. Debe tenerse especial cuidado de no ejercer ninguna presión excesiva sobre la pantalla o presionarla con objetos puntiagudos, a fin de evitar desperfectos.*
* *Tenga en cuenta que la unidad posee pequeñas muescas que son parte necesaria del proceso de producción.*
* *Como esta unidad está compuesta de piezas electrónicas de precisión, nunca intente desarmarla.*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Capacità: 8 cifre
Alimentazione: batteria solare al silicio amorfo
Luminosità necessaria: più di 50 lux
Temperatura di funzionamento: tra 0°C e 40°C
Dimensioni: circa 2,9 x 85,5 x 54mm
Peso: circa 21g

NOTA:

* *Assicuratevi di non danneggiare l'apparecchio piegandolo o facendolo cadere. Ad esempio, non portatelo nella tasca dei pantaloni.*
* *Se una parte qualsiasi del visore o della parte inversa viene toccato si ha una scoloritura temporanea, però ciò non è un malfunzionamento (ciò è dovuto al fatto che l'unità è ultrasottile). Speciale cura deve essere posta sul fatto di non premere con troppa forza sul pannello visore ovvero di non utilizzare alcun oggetto puntuto al fine di prevenire danni di sorta.*
* *Si noti che l'unità possiede delle piccole indentazioni che sono necessarie per il processo di produzione.*
* *Dato che questo apparecchio è composto di parti elettroniche di precisione, non cercare mai di rimuoverne.*

	AC		0.
53+123−63=	53 + 123 − 63 =		113.
963×(23−56)=	23 − 56 × 963 =		−31779.
(56×3−89)÷5.2+63=	56 × 3 − 89 ÷ 5.2 + 63 =		78.192307
123456×741852=	123456 × 741852 =		E 915.86080
	C		915.86080
	AC		0.
√3×5=	3 √ × 5 =		8.660254
12+23=	23 + + 12 =	K	35.
45+23=	45 =	K	68.
78+23=	78 =	K	101.
7−5.6=	5.6 − − 7 =	K	1.4
2−5.6=	2 =	K	−3.6
2.3×12=	12 × × 2.3 =	K	27.6
4.5×12=	4.5 =	K	54.
45÷9.6=	9.6 ÷ ÷ 45 =	K	4.6875
78÷9.6=	78 =	K	8.125
1500×26÷100=	1500 × 26 %		390.
3620+(3620×15÷100)=	3620 × 15 % +		4163.
4750−(4750×4÷100)=	4750 × 4 % −		4560.
75÷250×100=	75 ÷ 250 %		30.
(141−120)÷120×100=	141 − 120 %		17.5
753÷(1−0.25)=	753 + 25 %		1004.
1004−753=	−		251.
80×9=720	AC 80 × 9 M+	M	720.
−)50×6=300	50 × 6 M−	M	300.
20×3= 60	20 × 3 M+	M	60.
480	MR	M	480.

Bescheinigung des Herstellers/Importeurs

Hiermit wird bescheinigt, daß der/die/das
Elektronikrechner, Modell SL-760
(Gerät, Typ, Bezeichnung)
in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der
Amtsbl. Vfg. 1046/1984 der Deutschen Bundespost
(Amtsblattverfügung)
funk-entstört ist.
Der Deutschen Bundespost wurde das Inverkehrbringen dieses Gerätes angezeigt und die Berechtigung zur Überprüfung der Serie auf Einhaltung der Bestimmungen eingeräumt.

CASIO COMPUTER CO., LTD.
2-6-1, NISHI-SHINJUKU, SHINJUKU-KU, TOKYO 163, JAPAN
(Name des Herstellers/Importeurs)